

Productsheet boiler 10 liter

Technische gegevens		TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 10 T	TR2500TO 10 B
Nuttige inhoud	l	5	5	10	10
Vermogen	kWh	2,2	2,2	2,2	2,2
Elektrische aansluiting	V	230	230	230	230
Zekering	A	10	10	10	10
Beschermingsgraad		IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Beveiligingsklasse		I	I	I	I
Gemengde waterhoeveelheid 40°C (15/65°C)	l	9,5	9,5	19	19
Opwarmingstijd van 12 tot 60°C	min	8	8	16	16
Maximum uitloopdebiet	l/min	5	5	10	10
Stand-by-energieverbruik bij 65°C / 24 h	kWh/d	0,18	0,18	0,3	0,3
Lengte aansluitkabel	mm	600	600	720	720
Nettogewicht	kg	2,94	2,94	3,74	3,74
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie					
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		A	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Energie-efficiëntie voor waterverwarming	%	38	37	37	36
Capaciteitsprofiel		XXS	XXS	XXS	XXS
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	484	481	486	490
Geluidsvermogeniveau, binnen	dB(A)	15	15	15	15