

Vaatwasser PFD 400 Speed

Voorlader/verswatersysteem

MasterLine



De afbeeldingen tonen de PFD 400 als vrijstaand apparaat.

Vaatwasser PFD 400

- Voor pensions, gastenverblijven, bistro's, bakkerijen en slagerijen
- Verswatersysteem voor de beste reinigingscapaciteit en reinigingshygiëne

Plus

- Kortste programmaduur: 8 min
- Zeer efficiënte reinigingscapaciteit op 2 niveaus
- Maximale reinigingscapaciteit 285 borden/uur plus extra bestek en serviesgoed in het boven- en onderrek
- Kan onder een keukenblok worden ingebouwd
- Eenvoudige toegang tot het digitale platform Miele MOVE

Optioneel

- Doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveaudetectie
- Kunststof rekken op 2 niveaus met apart verkrijgbare roestvrijstalen wagens

Aanduiding	Front – bedieningspaneel	Rekuitvoering	Materiaalnummer	Artikelnummer	EAN-nummer	Prijs in euro's
PFD 400 [WB Speed]	LW	met rekken	12065570	61040001NWE	4002516576020	4,399,00
PFD 400 [WB Speed]	SST	met rekken	12065550	61040010NWE	4002516576006	4,749,00
PFD 400 U [WB Speed]	LW	met rekken	12065580	61040020NWE	4002516576037	4,249,00
PFD 400 U [WB Speed]	SST	met rekken	12065560	61040030NWE	4002516576013	4,599,00

MasterLine

Professionele vaatwasser met verswatersysteem	PFD 400 (U)
Onderbouwapparaat zonder bovenblad, met/zonder terugspringende sokkel	•/•
Vrijstaand apparaat	•
Ommanteling wit (LW)/roestvrij staal (SST)	•/•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Dry+-drogen	-
AutoOpen/AutoClose	-
Deurvergrendeling (desgewenst met veiligheidscode)	-
Controle zeefplaatsing	-
Vermogen	
Circulatiepomp, Qmax [l/min]	390
Kortste programmaduur ²⁾ [min]	8
Max. reinigingscapaciteit ²⁾ [borden per uur zonder bestekkorf]	285
Max. naspoeltemperatuur [°C]	70
Besturing, programma's	
Programmabesturing	M Touch Basic
Aantal programma's	9
Programmanamen kunnen worden gewijzigd	-
Max. startvertraging [in uren]	24
Weergave resttijd, ingestelde en werkelijke temperatuur	•
Weergave A0-waarde	-
Watersluitingen	
Aantal koud-/aantal warmwatersluitingen (max. 65 °C), 0,4 – 10 bar waterdruk (40 – 1000 kPa)	1
Afvoerpomp DN 22, opvoerhoogte 100 cm	•
Elektrische aansluiting	
3N AC 400 V, 50 Hz, aansluitkabel ca. 1,9 m	•
Verwarming [kW]	8,5
Verwarmingspomp [kW]	0,4
Totale aansluitwaarde [kW]	8,9
Zekering [A]	3 x 16
Kan worden omgezet naar 1 N AC 230 V, 50 Hz	•
Doseervoorzieningen	
1 combi-doseerapparaat in de deur voor poedervormig reinigingsmiddel/tab en naspoelmiddel	•
1 interne doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	-
Zoutreservoir in de deur	•
Aansluitmogelijkheden	
Doseerapparaat voor vloeibare reinigings-/naspoelmiddelen	•/-
Wifi	•
Waterontharder	
Voor koud en warm water tot 65 °C, max. waterhardheid 60 °dH	•
Dampcondensator	
Sproeivelcondensator	-
Afmetingen, gewicht	
Buitenmaten vrijstaand apparaat h/b/d [mm]	835-895/598/598
Buitenmaten onderbouwapparaat h/b/d [mm]	820-880/598/580
Breedte van de inbouw [mm]	600
Afmetingen spoelruimte H/B [mm]	559/536
Afmetingen spoelruimte D [mm]	O: 474/U: 516
Inschuihoogte boven de vloer [mm]	216
Nettogewicht vrijstaand/onderbouwapparaat [kg]	74,5/64,5
Keur- en kenmerken	
CE, voldoet aan machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC ontstoord, spatwaterbescherming IPX1	•
Hygiëncertificaat, viruszegel	•

¹⁾ De onderbouwvarianten zijn herkenbaar aan een "U" in de apparaataanduiding.

²⁾ De vermelde waarden hebben betrekking op een aansluiting op 3 N AC 400 V, 50 Hz, warm water 65 °C.